







# EURO HOME CASTELLO

Parquet flotante laminado DPL CLIC 4 Lados



Dimensiones	1285 x 192 mm	class 32 - AC 4  area with intensive utilisation	 commercial area with medium utilisation
Tablero base	HDF Aquastop density 830 - 900 kg/m <sup>3</sup>		
Laminado Decorativo	0,2 mm		
Espesor total	8 mm		
Estructura superficial	RF structure		

Propiedades	Requirimientos	Observaciones
Arranque en caras (N/mm <sup>2</sup> ) según EN 311	≥ 1,0	
Emisión de Formaldehido	E1	EN 717
Reacción al fuego según EN 13501-1	<b>Cfl s1</b>	Ensayo N° 06-6-3656-7
Difícilmente inflamable según DIN 4102	B1	Homologación N°. Z-PA-III 6.1604
Reacción al fuego según UNE 23.727-90	M-3	
Resistencia al deslizamiento	Clase DS	EN 13893
Resistencia al Impacto según EN 438-2	IC 2	(>12N / 140mm)
Resistencia a la Abrasión según prEN 13329 IP según EN 438-2 IP	≥ 4.000 ≥ 12.000	AC4
Insensibilidad a las manchas según prEN 13329	Cl. 1 + 2 Cl. 3 + 4	5 ≥ 4
Solidez a la luz según prEN 13329	Escala Blue wool Escala Grey	≥ 6 ≥ 4
Comportamiento térmico	EN 12667	≤ 0,0912m <sup>2</sup> K/W
Tolerancias en Dimensiones: largo / ancho		 ± 0,5 mm
Escuadría		 ∅ ± 0,1 mm max.-min.: ≤ 0,2 mm
Diferencia en altura		 ∅ ≤ 0,1 mm max. 0,15 mm
Rectitud de cantos		 ≤ 0,3 mm/m